



CAIET DE SARCINI



Beneficiar:

Orasul Beclean, judetul Bistrita Nasaud



Contractul supus achizitiei publice:

Furnizare dotari punct de prim ajutor in cadrul proiectului „Centrul recreativ Legacy”, amenajari exterioare, imprejmuire, racorduri si bransamente la utilitati, amenajare cai acces, drum de legatura cu DJ172”


SPECIFICATII TEHNICE

DENUMIRE PRODUS	U.M.	CANTITATE	SPECIFICATII TEHNICE
Targa hidraulica transport medical	buc	1	<p>Targa pacienti hidraulica TM-C 3008 Targa pentru pacienti, cu reglare pe inaltime cu mecanism hidraulic. • Cadru confectionat din metal; • Platforma salteii este confectionata din material metalic; • Sectiunea spate ajustabila cu piston cu gaz; • Inaltime ajustabila cu piston hidraulic; • Reglarea inaltimei se face cu ajutorul unei pedale duble; • Pozitia Trendelenburg reglabila cu piston cu gaz; • Prevazuta de ambele parti cu protectii laterale metalice, care pot fi deschise si inchise cu usurinta; • Suprafata platformei este acoperita cu saltea acoperita din spuma poliuretana acoperita cu piele sintetica; • Prevazuta cu suport pentru ser care poate fi montat in ambele parti; • Patru roti pivotante la 360 grade, doua cu frane; • Patru roti amortizoare, confectionate din PVC, elastice, care pot absorbi impactul, in cele patru colturi ale targii; • Toate piesele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere in camp electrostatic. DIMENSIUNI: Dimensiuni exterioare: 680 x 2030 mm Reglare pe inaltime: 670-960 mm Platforma saltea: 600 x 1850 mm Trendelenburg: 20 ° Inaltimea sinelor laterale: 260 mm Distanta sub pat: 250 mm Diametrul rotilor: 150 mm Capacitate max. de incarcare: 250 kg</p> 
Geanta urgente medicale	buc	1	<p>Material: poliester Model: mediu Dimensiune: 55 x 35 x h 32 cm Spatii modulare interne: 6 Buzunare exterioare: 4 Livrat cu mască de față din silicon N° 4, supapă de pop-off de 60 cm H2O, tub de oxigen de 2 metri, supapă de rezervor autoclavabilă și pungă de rezervor de 2.500 ml (volum: 1.600 ml), pană de gură elicoidală (34273), pensetă pentru limbă, 10 Guedel cai aeriene (34439)</p> 
Sterilizator	buc	1	<p>capacitate: 80 litri; *Ușă interioară fără sticlă, ușă exterioară cu fereastră de observare, intrare și ieșire din</p>



			<p>spate.</p> <ul style="list-style-type: none">* Controler de temperatură P.I.D cu microcomputer inteligent, control precis al temperaturii.* Incalzitor circular cu tub din otel inoxidabil.* Cutia interioară adoptă designul structurii cu arc circular, iar partiția mobilă poate fi trasă. <p>Interval de temperatură: +10~250 Precizie temperatură: 0,1 Temp.Fluctuație: ±1 Interval de sincronizare: 0~9999min Rafturi: 2 buc Consum: 1000w Sursa de alimentare AC220V 50Hz (Standard) Dimensiune internă (L*D*H) mm 450*397*450 Dimensiune exterioră (W*DH)mm 750*680*635 Dimensiune pachet (WD*H)mm 840*720*820 Greutate brută (kg) 80 carcasa exteriora din otel inoxidabil: alimentare: 220 V; 50/60 Hz.</p> 
Masa consult	buc	1	<p>spatar ajustabil manual; suprafata saltea din piele ecologica; saltea din spuma poliuretana; picioare pliabile; cadru din otel vopsit in camp electrostatic; suport pentru rola hartie.Inaltime 730mm Latime 600mm Lungime 1840mm Greutate Maxima Admisa 120 kg</p> 
Monitor functii vitale	buc	1	<p>Monitor pacient MD CMS 9000 este un monitor de functii vitale cu display de 12,1", de mare rezolutie, cu design elegant, care masoara 6-8 parametri simultan la adulti, copii sau nou-nascuti. Parametri monitorizați: ECG, respirație, temperature, SpO2, TA (NIBP), rata pulsului. Detalii tehnice: Pe ecran apar 8 derivații</p> <ul style="list-style-type: none">* Memorie pentru 2400 de valori TA, 72 de situații de alarmă (cu toți parametrii).* Continutul monitorizarii, viteza scanare, volumul, pot fi setate optional* Stocarea a 480 de ore de date trend si 40 secunde de analiza a unei holografice.* Parametrii pot fi revăzuți grafic și tubular pe ultimele 72 de ore.* Data, culoarea undelor reglabile.* Analiza aritmiilor și a segmentului S-T.* Tensiunea arterială se măsoară cu metoda oscilometrică



			<p>manual, automat sau continuă. * Valori limite: 10-270 Hgmm. * ECG: pe 3 canale 7 derivații: I, II, III, avR, avL, AvF, V. * Frecvența cardiacă: 15-300 bpm . * SpO2:0-100 %, precizie: ± 2 % între 7-100 %. * Respirație: 0-120 /min adulți, 0-150 la copii. * Limite de măsurare temperatură: 0-50 C°. * Alarmare: sonor și vizual. * Baterie Litiu reîncărcabil. * conectat la o unitate centrala prin wireless sau cablu Dimensiuni: latime 318mm, inaltime 264mm, adancime 152mm Greutate: 5kg</p> 
--	--	--	--

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in conformitate cu cantitatile si caracteristicile prevazute in prezentul Caiet de sarcini.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute.

Receptia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul achizitorului, de catre peprezentantii imputerniciti ai achizitorului, iar principalele obiective ale acesteia sunt: verificarea produselor si compararea cu cerintele din Caietul de sarcini. Daca produsele verificate in scopul receptiei nu corespund din punct de vedere calitativ cerintelor din caietul de sarcini, acestea vor fi refuzate. In acest caz, furnizorul are obligatia de a sigura inlocuirea produselor refuzate in termen de 3 zile lucratoare, pe cheltuiala proprie, inclusiv transportul.

- **LIVRARE PRODUSE**

Produsele vor fi livrate (transportate si descarcate) la sediul achizitorului.

Documentele care insotesc produsele la livrare sunt: avizul de expeditie, certificatul de calitate/de garantie semnat si stampilat de producator.

Livrarea se va face pe baza de comanda scrisa, in termen de 2 luni de la data comenzii.

- **GARANTIE PRODUSE**

Furnizorul are obligatia sa garanteze ca produsele furnizate sunt noi, nefolosite.

Termenul de garantie acordat produselor de catre furnizor/proucator sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si minim 24 de luni.

Orice problema aparuta in perioada de garantie a produselor, referitoare la calitatea produselor furnizate, va fi comunicata furnizorului, prin notificare scrisa, iar acesta are obligatia de a inlocui produsul in maxim 3 zile, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa inlocuiasca produsul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a pretinde plata de daune-interese conform legislatiei in vigoare si contractului insusit de ofertant.

Recomandari:

1. **Ofertantul va prezenta fise tehnice ale produselor oferite care sa demonstreze indeplinirea caracteristicilor minime solicitate in caietul de sarcini.**
2. **Ofertantul va completa formularele necesare si va prezenta un certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte ca este autorizat sa comercializeze produsele.**

Intocmit,
Responsabil Achizitii
Ing.Hulpe Ovidiu